



TRYKLUFVÆRKTØJ



MINI-LIGESLIBER

OM516



Velegnet til præcisionsarbejde med eks. mini HM fræser (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	OM516
Spændetang (mm)	3
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	56.000
Luftforbrug (litr./min.)	42,5
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	140
Vægt (kg)	0,1
Lager	✓

LIGESLIBER

OM535300



Velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	OM535300
Spændetang (mm)	6
Effekt (Kw)	0,2
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	25.000
Luftforbrug (litr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	161
Vægt (kg)	0,4
Lager	✓

VINKESLIBER 90°

OM525300



Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. HM fræser (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	OM525300
Spændetang (mm)	6
Effekt (Kw)	0,20
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	20.000
Luftforbrug (litr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	165
Vægt (kg)	0,5
Lager	✓

VINKELSLIBER 90° / M7

QA633Q



Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. slibehoveder og minivifter (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	QA633Q
Spændetang (mm)	6
Effekt (Kw)	0,44
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	15.000
Luftforbrug (litr./min.)	490
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	78,0
Vibration (m/s ²)	>2,5
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	180
Vægt (kg)	0,70
Lager	✓

LIGESLIBER (LANG HALS)

OM5E5300



Velegnet til hvor den korte sliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	OM5E5300
Spændetang (mm)	6
Effekt (Kw)	0,2
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	25.000
Luftforbrug (litr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	256
Vægt (kg)	0,70
Lager	✓

VINKELSLIBER

OM555300



Minisliber 115° som ligger mellem lige og 900 maskinen. (velegnet til auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	OM555300
Spændetang (mm)	6
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	20.000
Luftforbrug (litr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	198
Vægt (kg)	0,5
Lager	✓

GRAVØRPEN

QA511



Velegnet til mærkning af f.eks. værktøj m.v. (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	QA511
Slag pr. minut	13.000
Luftforbrug (litr./min.)	29
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydniveau (db)	78,0
Vibration (m/s ²)	0,6
Slangestørrelse	3/8"
Slange længde (mm)	1.420
Længde (mm)	140
Vægt (kg)	0,23
Lager	✓

BÅNDSLIBER

OM6W6100



Båndsliber som er velegnet til slibning på svært tilgængelige steder (auto/pladeværksted og industri).

Båndsliber med meget lav vibration og med justerbart båndløb.

Varenr.	OM6W6100
Bånd (mm)	10 x 330
Omdrejningstal (o/min.)	16.000
Luftforbrug (litr./min.)	645
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84
Vibration (m/s ²)	0,6
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	275
Vægt (kg)	0,8
Lager	✓

VINKESLIBER

OM5L5200/10



Langhalsset vinkelsliber 4"/100 mm. Velegnet til hvor den normale vinkelsliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	OM5L5200/10
Skivestørrelse (mm)	100
Hulstørrelse (mm)	10 / 16
Effekt (Kw)	0,67
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	16.000
Luftforbrug (litr./min.)	283
Lydniveau (db)	85,0
Vibration (m/s ²)	5,0
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	355
Vægt (kg)	1,59
Lager	✓

MBX MASKINE

OM6903K



Varenr.	OM6903K
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	3.500
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Luftforbrug (ltr./min.)	110
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dB)	83
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	280
Vægt maskine (kg)	1,2
Vægt sæt (kg)	4,3
Lager	✓

MBX luftmaskine med 4 forskellige stål-børster 11 + 23 mm med adapter og stribefjernerhjul med adapter.

MBX TILBEHØR



Tilbehør til MBX	Varenr.	Lager
MBX Stålbørste 11 mm "fin"	6902511	✓
MBX Stålbørste 11 mm vinkel	6903711	✓
MBX Stålbørste 23 mm "fin"	6903523	✓
MBX Stålbørste 23 mm vinkel	6903723	✓

Tilbehør til MBX	Varenr.	Lager
MBX Stribefjernerhjul	6902000	✓

SKRALDENØGLE 1/4"

KPT3305



Kawasaki luftskraldenøgle 1/4", som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto-/pladeværksted og industri). Lang levetid - luftafgang fremad.

Varenr.	KPT3305
Max. bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	1/4"
Max moment (Nm)	55
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	220
Luftforbrug (litr./min.)	567
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	82,7
Vibration (m/s ²)	3,5
Længde (mm)	200
Vægt (kg)	0,65
Lager	✓

SKRALDENØGLE 3/8"

KPT3315



Kawasaki luftskraldenøgle 3/8", som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto-/pladeværksted og industri). Lang levetid - luftafgang fremad.

Varenr.	KPT3315
Max. bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	3/8"
Max moment (Nm)	55
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	220
Luftforbrug (litr./min.)	567
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	82,7
Vibration (m/s ²)	3,5
Længde (mm)	200
Vægt (kg)	0,65
Lager	✓

SKRALDENØGLE 1/2"

KPT3175



Kawasaki luftskraldenøgle 1/2", som er velegnet til auto/pladeværksted og industri. Lang levetid - luftafgang fremad.

Varenr.	KPT3175
Bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	1/2"
Max moment (Nm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	180
Luftforbrug (litr./min.)	648
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84,0
Vibration (m/s ²)	3,3
Længde (mm)	270
Vægt (kg)	1,35
Lager	✓

MINI-SKRALDENØGLE 1/4"

OM323015



Mini luftskraldenøgle 1/4", som er velegnet til steder med lidt plads.

Varenr.	OM323015
Firkant	1/4"
Max moment (Nm)	40,7
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	350
Luftforbrug (ltr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	85
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	133
Vægt (kg)	0,5
Lager	✓

MINI-SKRALDENØGLE 3/8"

OM333015



Mini luftskraldenøgle 3/8", som er velegnet til steder med lidt plads.

Varenr.	OM333015
Firkant	3/8"
Max moment (Nm)	40,7
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	350
Luftforbrug (ltr./min.)	113
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	85
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	133
Vægt (kg)	0,4
Lager	✓

SKRALDENØGLE 1/2"

NE483



M7 1/2" skralde, som er velegnet til auto-/pladeværksted og industri.

Varenr.	NE483
Firkant	1/2"
Arbejdsmoment (Nm)	13,5 - 65,0
Max. afspændingsmoment (Nm)	135
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	250
Luftforbrug (ltr./min.)	141
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Lydniveau (db)	85,0
Vibration (m/s ²)	2,0
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm)	277
Vægt (kg)	1,28
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 3/8"

KPT12MX



Kawasaki møtrikspænder 3/8". Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine, som er velegnet til mindre montage (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	KPT12MX
Max. bolt kapacitet (mm)	12
Firkant	3/8"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	50-270
Max. afspændingsmoment (Nm)	310
Luftforbrug (litr./min.)	708
Tilslutning	1/4"
Dimension (LxBxH)	173x60x172
Vægt (kg)	1,02
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1/2"

KPT14MX



Kawasaki møtrikspænder 1/2". Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine som er velegnet til Montage (auto-/pladeværksted og industri).

Varenr.	KPT14MX
Max. bolt kapacitet (mm)	16
Firkant	1/2"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	9.000
Arbejdsmoment (Nm)	50-300
Max. afspændingsmoment (Nm)	340
Luftforbrug (litr./min.)	690
Tilslutning	1/4"
Dimension (LxBxH)	133x56x280
Vægt (kg)	1,04
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1"

NC8226



M7 Møtrikspænder 1" med høj ydeevne. Robust maskine som er velegnet til lastbil og entreprenør maskiner (auto-/pladeværksted og industri).

Varenr.	NC8226
Max. bolt kapacitet (mm)	33
Firkant	1"
Anvil Længde (mm)	152
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	6.000
Arbejdsmoment (Nm)	271-2170
Max. afspændingsmoment (Nm)	2.441
Luftforbrug (litr./min.)	254
Tilslutning	1/2"
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Vibration (m/s ²)	9,3
Slangestørrelse	1/2"
Lydniveau (db)	102
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1/2"

NC4610Q



M7 matrikspænder 1/2". Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine, som er velegnet til montage (auto-/pladeværksted og industri).

Varenr.	NC4610Q
Max. bolt kapacitet (mm)	16
Firkant	1/2"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	9.000
Arbejdsmoment (Nm)	271-475
Max. afspændingsmoment (Nm)	678
Luftforbrug (litr./min.)	155
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Vibration (m/s ²)	2,8
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Lydniveau (db)	85<
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1/2"

NC4255Q



M7 matrikspænder 1/2". Meget moment stærk og lyd svag maskine, som er velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Varenr.	NC4255Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	1/2"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	8.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-1.085
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.627
Luftforbrug (litr./min.)	136
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Vibration (m/s ²)	4,7
Slangestørrelse	3/8"
Lydniveau (db)	85
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1/2"

NC4236Q



M7 matrikspænder 1/2". Meget moment stærk og lyd svag maskine, som er velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Varenr.	NC4236Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	1/2"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-949
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.356
Luftforbrug (litr./min.)	155
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Vibration (m/s ²)	4,5
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Lydniveau (db)	85<
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 3/4"

NC6236Q



M7 møtrikspænder 3/4"

Meget moment stærk og lyd svag maskine, som er velegnet til større varevogne, auto og industri.

Varenr.	NC6236Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	3/4"
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-1.220
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.627
Luftforbrug (ltr./min.)	155
Anbefalet lufttryk (bar)	6,3
Vibration (m/s ²)	4,5
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	171
Lydniveau (db)	85<
Vægt (kg)	2,68
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 1/2"

OM434035P4



Uanset om du arbejder i industri eller som automekaniker, kan en møtrikspænder gøre dit arbejde nemmere, fordi du hurtigt kan komme igennem arbejdsopgaverne med et funktionelt og effektivt værktøj.

Varenr.	OM434035P4
Max. bolt kapacitet (mm)	13
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	8.600
Løsningsmoment (Nm)	1.950
Arbejdsmoment (Nm)	95-936
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.329
Luftforbrug (ltr./min.)	161
Tilslutning	1/2"
Slangestørrelse	10
Dimension længde (mm)	188
Vægt (kg)	2,17
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDER 3/4"

OM454035P2



Uanset om du arbejder i industri eller som automekaniker, kan en møtrikspænder gøre dit arbejde nemmere, fordi du hurtigt kan komme igennem arbejdsopgaverne med et funktionelt og effektivt værktøj.

Varenr.	OM454035P2
Max. bolt kapacitet (mm)	19
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	8.600
Løsningsmoment (Nm)	1.950
Arbejdsmoment (Nm)	95-936
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.329
Luftforbrug (ltr./min.)	161
Tilslutning	3/4"
Slangestørrelse	10
Dimension længde (mm)	194
Vægt (kg)	2,21
Lager	✓

MØTRIKSPÆNDERSÆT 1/4"

NC0208



Slagnøgle sæt bestående af:
1 stk. 1/4" Luft Slagnøgle (NC-2710)
5 stk. Toppe (8-9-10-11-12 mm)
1 stk. 1/4" Kardanled
1 stk. 1/4" Forlængerled
1 stk. Adapter

Varenr.	NC0208
Firkant	1/4
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	11.000
Arbejdsmoment (Nm)	7,4-29,5
Luftforbrug (ltr./min.) / Anbefalet lufttryk (bar)	150 / 6,3
Vibration (m/s ²)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	136
Lydniveau (db)	91,0
Vægt (kg)	0,8
Lager	✓

EXCENTERSLIBER / OLIEFRI

OM635137



Lille let sliber med 75 mm slibesål, til buede emner.

Varenr.	OM635137
Max. polerskive diameter (mm)	75
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	12.000
Slag (mm)	5 mm
Luftforbrug (ltr./min.) / Anbefalet lufttryk (bar)	57 / 6,3
Vibration (m/s ²)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Gevind til bagskive	5/16"
Dimension længde (mm)	132
Lydniveau (db)	76,0
Vægt (kg)	0,6
Lager	✓

EXCENTERSLIBER / OLIEFRI

OM665137C



Sliber med stort udslag: 5 mm til grovslibning.

Varenr.	OM665137C
Max. polerskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	12.000
Slag (mm)	5
Luftforbrug (ltr./min.) / Anbefalet lufttryk (bar)	57 / 6,3
Vibration (m/s ²)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Gevind til bagskive	5/16"
Dimension længde (mm)	187
Lydniveau (db)	76,0
Vægt (kg)	0,7
Lager	✓

EXCENTERSLIBER / OLIEFRI

OM665237C



Sliber med lille udslag: 2,5 mm til finslibning.

Varenr.	OM665237C
Max. polerskive diameter (mm)	150
Omdrejning ubelastet (o/min.)	12.000
Slag (mm)	2,5
Luftforbrug (ltr./min.) / Anbefalet lufttryk (bar)	57 / 6,3
Vibration (m/s ²)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Gevind til bagskive	5/16"
Dimension længde (mm)	132
Lydniveau (db)	76,0
Vægt (kg)	0,7
Lager	✓